FICHE TECHNIQUE 2016
THEATRE ALCHIMIC
10, Avenue Industrielle
1227 CAROUGE
022 301 68 38

Direction : P.A. JAUFFRET - direction@alchimic.ch
Administration : Eva Kiraly - eva.kiraly@alchimic.ch
Technique : technique@alchimic.ch

SALLE

JAUGE : 100 places en gradin (plus de sièges disponibles mais normes de sécurité limitée à 100 places)
Fauteuils en tissus rouge.
Régies lumières et son communes situées en haut et à cour du gradin.

LOGES

Capacité d'accueil : 10 personnes.
1 loge individuelle.
2 loges pour 2 personnes.
1 loge pour 5 personnes.
1 Douche.
1 coin cuisine équipé.
Accès plateau: 2 portes au lointain cour.

PLATEAU

Hauteur: 410 cm.
Ouverture de la cage de scène: 770 cm (au cadre de scène et entre les piliers).
Largeur mur à mur : 1190 cm.
Profondeur: 1010 cm.
Sol: Panneaux 3plis de 27mm peint en noir.
Caissons coté Jardin (h=339) et Cour (h=336)

PERCHES

- 16 perches mobiles sur rails, déplaçables face-lointain réparties en 3 groupes entre les poutrelles du plafond (7+7+4) (hauteur sous-perches 398cm)
- 2 perches de face: une à l'aplomb bord plateau et une à 250cm en salle(hauteur sous-perches 360cm).
- Hauteur sous plafond 413cm
- 2 rails à l'allemande pour accroches de projecteurs de chaque côtés du plateau (Sous caissons, Hauteur: Jardin =339cm, Cour = 336cm).
- Charge totale répartie par perches: 80kg (les extensions en bout de perches ne supportent que des charges légères).

PENDRILLONS ET SCÉNOGRAPHIE

Divers châssis molletonnés noirs, permettant de pendrillonner à l'allemande ou à l'italienne.
Frises en châssis molletonnés noirs, hauteurs à choix 50cm, 60cm, 70cm.
Possibilité d'équiper un rideau en soie noir sur câble à 220cm du bord plateau.
Cyclo blanc de rétroprojection 800cm x 380cm

ACCES DECORS

Entrée public
Avenue Industrielle,10
Hauteur: 265 cm.
! Largeur: 65 cm !

Sortie de secours
Long couloir faisant le tour du théâtre Hauteur 280cm.
Largeur 85cm.

SON

1 x Table de mixage - Allen & Heath 14:4:2
2 x Amplis - 2x 320w QCS PLX 1802
4 x HP 10''- Kling & Freitag CA 1001
1 x Sub Makie
4 x Lyres de suspension pour HP
2 x Trépieds pour HP
1 x Micro Shure SM58
1 x Carte son MOTU ultralite MK3

LUMIERE

PUPITRES

1 x ETC Element, 250 ch. (Année 2016) + Ecran táctil
1 x AVAB Presto, 40 Channel, un écran.

DIMMERS

30 Gradas
- 2 blocs Zero88 Spice 12x2kw. Sorties en socapex: pas de patch au blocs !
- 1 gradateur Zero88 Betapack 3, 6x2kw (patchable au bloc)

PROJECTEURS ET ACCESSOIRES

- 10 Par LED / Martin Rush 2 – RGBW + Zoom 10º - 60º
- 14 Plans Convexes ADB A56 650w
- 8 Plans Convexes TechLumen Forma 650w
- 9 PAR ETC, lentilles interchangeables 575w (vnsp; nsp; mlf; wfl)

- 10 PAR 16, 12v 50w (transfos 12v et ampoules15°)
- 4 Horiziodes Assymétriques ADB ACP 1Kw
- 1 découpe juliat 614 SX, 16°-35° 1kw (+porte gobo + iris)
- 4 découpes ETC Source Four Jr, 90°, 575w (portes gobos)
- 8 découpes ETC Source Four 25°-50°, 575w
- 3 PAR64 CP62
- 4 Platines (plateaux de sol).
- 1 trépied acier 250 cm.
- 1 machine à brouillard UNIQUE2 en DMX
- 1 machine à fumée Martin DMX

Autres :

- 1 Emmeteur DMX RF Eurolite + 5 Récepteurs

RALLONGES ET MULTIPAIRES

- 4 multipaires de 6 Gradas en Socapex branché en fixe aux Gradas 1 à 24 (Longueur: 2x10m,1x15m,1x20m)
- 15 rallonges de 15 m.
- 40 rallonges de 5 et 2 m.
- 30 triplettes

VIDEO

1 Beamer Christie LWU505
1 x Cable Ethernet 25m
2 x Boitiers Ethernet/HDMI (Emetteur/Recepteur)
1 x Cable HDMI 15m
1x Cable VGA 10m

INFORMATIQUE

1 Mac Pro
2 Écrans d'ordinateur
1 Adaptateur Thunderbolt - HDMI

ALIMENTATION

Le théâtre a une puissance d'alimentation très limitée
2 prises CEE 32A avec fusible de 3x20A(prise1) et 3x25A (prise2)
1 doublette CEE32A (1xmâle è 2xfemelles)

RÉPARTITION DES PHASES SUR LES BLOC DE PUISSANCES

Pour ne pas avoir de mauvaises surprises de surcharge des circuits, veuillez répartir les puissances sur les 3 phases (L1, L2, L3).

Prise N°1 = 3x20A				
BLOC 1 Gradateur 1-12 (12x2kw)				
L1 4.6kw max	Grada1	Grada2	Grada3	Grada4
L2 4.6kw max	Grada5	Grada6	Grada7	Grada8
L3 4.6kw max	Grada9	Grada10	Grada11	Grada12

Prise N°2 = 3x25A						
BLOC 2 Gradateur 13-24 (12x2kw)					**BLOC 3 Gradateur 25-30 (6x2kw)**	
L1 5.6kw max	Grada13	Grada14	Grada15	Grada16	Grada25	Grada26
L2 5.6kw max	Grada17	Grada18	Grada19	Grada20	Grada27	Grada28
L3 5.6kw max	Grada21	Grada22	Grada23	Grada24	Grada29	Grada30